

Especificação Técnica de Produto

TECTAPEPRO®

831 - Fita de Alumínio sem Liner



Fita produzida com dorso de alumínio revestido com adesivo acrílico base solvente. Possui boa adesão inicial, boa resistência a produtos químicos e umidade e ótima resistência a altas temperaturas.

Características

Espessura total – sem liner (mm):	0,085 +/- 0,01
Adesão ao aço – 180 ° (N/25mm):	7 (mínimo)
Resistência a Tração (N/25mm):	70 (mínimo)
Alongamento (%):	3 (mínimo)
Resistência à temperatura (°C)	120 (máximo)

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Aplicações

- ✓ Emendas e montagem de dutos de ventilação e ar condicionado;
- ✓ Mascaramento de pintura automotiva;
- ✓ Fixação de peças, proteção e isolamento térmica na indústria de refrigeração e linha branca;
- ✓ Vedação dos alvéolos superiores na instalação de chapas de policarbonato alveolar.

As características técnicas acima foram determinadas de acordo com valores médios obtidos em testes de laboratório. As informações são apenas orientativas e recomendamos testes práticos para aprovação do produto nas reais condições de uso.

Obs: Ensaios executados conforme norma ASTM D-1000.

+ 55 11 4789-8730

RUA JOSÉ ALBINO PEREIRA, 31B
EN. 344, GALPÕES B E C
POLO INDUSTRIAL JANDIRA II
JANDIRA - SP | CEP 06612-001

Rev: 05 data: 11/15

WWW.DAYBRASIL.COM.BR