

Especificação Técnica de Produto

TECTAPE®

302 - Fita de Polipropileno



Fita produzida com filme de polipropileno bi-orientado (BOPP) revestido com adesivo acrílico base água.

Características

Espessura total (mm):	0,038 +/- 0,02
Resistência à tração (N/25mm):	70 (mínimo)
Alongamento (%):	100 (mínimo)
Adesão ao aço – 180 ° (N/25mm):	3 (mínimo)
Cor:	Transparente, Marrom e Aluminizada

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Aplicações

- ✓ Empacotamento leve;
- ✓ Fechamento de pacotes e embalagens;
- ✓ Emendas de dutos de refrigeração.

As características técnicas acima foram determinadas de acordo com valores médios obtidos em testes de laboratório. As informações são apenas orientativas e recomendamos testes práticos para aprovação do produto nas reais condições de uso.

+ 55 11 4789-8730

Obs: Ensaios executados conforme norma ASTM D-1000.

RUA JOSÉ ALBINO PEREIRA, 31B
EN. 344, GALPÕES B E C
POLO INDUSTRIAL JANDIRA II
JANDIRA - SP | CEP 06612-001

Rev: 10 data: 11/15 – 1008/02/CA

WWW.DAYBRASIL.COM.BR