

Especificação Técnica de Produto

TECTAPEPRO®

400 - Fita Demarcação de Solo



Fita produzida com filme de PVC revestido com adesivo de borracha.

Possui excelente flexibilidade facilitando a aplicação em áreas diversas.

Características

Espessura total (mm):	0,15 +/- 0,01
Resistência à tração (N/25mm):	25 (mínimo)
Alongamento (%):	150 (mínimo)
Adesão ao aço – 180 ° (N/25mm):	2 +/- 1
Cores:	Amarela, azul, branca, vermelha, verde, preta e laranja

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Aplicações

- ✓ Marcação e sinalização de pisos em indústrias, comércios e bancos;
- ✓ Sinalização de portas de vidro.

As características técnicas acima foram determinadas de acordo com valores médios obtidos em testes de laboratório. As informações são apenas orientativas e recomendamos testes práticos para aprovação do produto nas reais condições de uso.

Obs: Ensaios executados conforme norma ASTM D-1000.

+ 55 11 4789-8730

Rev: 08 data: 06/17 – 57419

RUA JOSÉ ALBINO PEREIRA, 318
EN. 344, GALPÕES B E C
POLO INDUSTRIAL JANDIRA II
JANDIRA - SP | CEP 06612-001

WWW.DAYBRASIL.COM.BR