

Especificação Técnica de Produto

TECTAPEPRO®

308 - Fita de Polipropileno



Fita produzida com filme de polipropileno biorientado (BOPP) com tratamento especial para impressão em flexografia, revestido com adesivo de borracha sintética (hot-melt).

Possui ótima adesão inicial, possibilitando a aplicação em diversos tipos de superfície.

Características

Espessura total (mm):	0,045 +/- 0,002
Resistência à tração (N/25mm):	70 (mínimo)
Alongamento (%):	100 (mínimo)
Adesão ao aço – 180 ° (N/25mm):	8 (mínimo)
Cor:	Transparente e Branca

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Aplicações

- ✓ Fechamento de caixas, embalagens e pacotes em geral;
- ✓ Fechamento de embalagens e sacos plásticos.

As características técnicas acima foram determinadas de acordo com valores médios obtidos em testes de laboratório. As informações são apenas orientativas e recomendamos testes práticos para aprovação do produto nas reais condições de uso.

Obs: Ensaios executados conforme norma ASTM D-1000.

+ 55 11 4789-8730

Rev: 09 data: 11/15 – ...

RUA JOSÉ ALBINO PEREIRA, 318
EN. 344, GALPÕES B E C
POLO INDUSTRIAL JANDIRA II
JANDIRA - SP | CEP 06612-001

WWW.DAYBRASIL.COM.BR