

Especificação Técnica de Produto

TECTAPEPRO®

301 - Fita de Polipropileno



Fita produzida com filme de polipropileno biorientado (BOPP) revestido com adesivo acrílico base solvente. Possui alta adesão e é excelente alternativa para aplicações onde se necessita resistência a variações climáticas.

Características

Espessura total (mm):	0,045 +/- 0,005
Resistência à tração (N/25mm):	68 (mínimo)
Alongamento (%):	100 (mínimo)
Adesão ao aço – 180 ° (N/25mm):	3 (mínimo)
Cor:	Transparente e Marrom

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Aplicações

- ✓ Fechamento de caixas, embalagens e pacotes em geral;

As características técnicas acima foram determinadas de acordo com valores médios obtidos em testes de laboratório. As informações são apenas orientativas e recomendamos testes práticos para aprovação do produto nas reais condições de uso.

Obs: Ensaios executados conforme norma ASTM D-1000.

+ 55 11 4789-8730

Rev: 06 data: 11/15 –

RUA JOSÉ ALBINO PEREIRA, 31B
EN. 344, GALPÕES B E C
POLO INDUSTRIAL JANDIRA II
JANDIRA - SP | CEP 06612-001

WWW.DAYBRASIL.COM.BR