

Especificação Técnica de Produto

TECTAPEPRO®

130 - Fita de Poliéster



Fita produzida com filme de poliéster revestido com adesivo de silicone.

Possui alta flexibilidade e conformabilidade, ótima resistência química e a solventes, excelente resistência a altas temperaturas e estabilidade dimensional.

Seu adesivo é formulado especialmente para não deixar resíduo após a remoção da fita.

Características

Espessura total (mm):	0,08 +/- 0,008
Resistência à tração (N/25mm):	88 (mínimo)
Alongamento (%):	100 (mínimo)
Adesão ao aço – 180 ° (N/25mm):	4 (mínimo)
Resistência à temperatura (°C):	218 (máximo)
Cor:	Verde

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Aplicações

- ✓ Mascaramento e proteção durante a fabricação de placas de circuito impresso;
- ✓ Mascaramento durante o processo de pintura eletrostática;
- ✓ Emendas de papéis e filmes siliconizados.
- ✓ Mascaramento e proteção de vidros durante a fabricação de vidros blindados ou laminados.

As características técnicas acima foram determinadas de acordo com valores médios obtidos em testes de laboratório. As informações são apenas orientativas e recomendamos testes práticos para aprovação do produto nas reais condições de uso.

Obs: Ensaios executados conforme norma ASTM D-1000.

+ 55 11 4789-8730

RUA JOSÉ ALBINO PEREIRA, 318
EN. 344, GALPÕES B E C
POLO INDUSTRIAL JANDIRA II
JANDIRA - SP | CEP 06612-001

Rev: 09 data: 11/15 –...

WWW.DAYBRASIL.COM.BR