

Especificação Técnica de Produto

TECTAPEPRO®

200 - Fita Crepe Uso Geral



Fita produzida com papel crepe, revestido com adesivo de borracha natural.

Possui boa adesão inicial e o adesivo é formulado especialmente para não deixar resíduo após a remoção da fita, desde que a mesma fique aplicada sobre a superfície no máximo 24 horas e em temperatura ambiente.

Características

Espessura total (mm):	0,12 (mínimo)
Resistência à tração (N/25mm):	83 (mínimo)
Alongamento (%):	6 (mínimo)
Adesão ao aço – 180 ° (N/25mm):	6 (mínimo)

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Aplicações

- ✓ Mascaramento de pintura imobiliária;
- ✓ Proteção de telas de silk screen;
- ✓ Utilização em trabalhos escolares e artesanato;
- ✓ Fixações leves, embalagens diversas e emendas em aplicações industriais diversas;

As características técnicas acima foram determinadas de acordo com valores médios obtidos em testes de laboratório. As informações são apenas orientativas e recomendamos testes práticos para aprovação do produto nas reais condições de uso.

+ 55 11 4789-8730

Obs: Ensaios executados conforme norma ASTM D-1000.

RUA JOSÉ ALBINO PEREIRA, 318
EN. 344, GALPÕES B E C
POLO INDUSTRIAL JANDIRA II
JANDIRA - SP | CEP 06612-001

Rev: 08 data: 11/15 ..

WWW.DAYBRASIL.COM.BR