

Especificação Técnica de Produto

TECTAPEPRO®

606 – Fita Dupla Face de Tecido Não Tecido



Fita produzida com Tecido-não-tecido, revestido em ambos os lados com adesivo de borracha sintética (hot-melt). Possui ótima adesão inicial, possibilitando a aplicação em grande variedade de superfícies.

Características

Espessura total (mm):	0,10 +/- 0,01
Resistência à tração (N/25mm):	19 (mínimo)
Alongamento (%):	2 (mínimo)
Adesão ao aço – 180 ° (N/25mm):	14 (mínimo)
Resistência à temperatura (°C):	60 (máximo)

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Aplicações

- ✓ Fixações diversas na montagem de calçados;
- ✓ Emendas de tecidos, bobinas de papel e embalagens flexíveis;
- ✓ Adesivação de espuma e peças técnicas;
- ✓ Fixação de gaxetas na instalação de telhas;
- ✓ Trabalhos escolares e artesanato.

As características técnicas acima foram determinadas de acordo com valores médios obtidos em testes de laboratório. As informações são apenas orientativas e recomendamos testes práticos para aprovação do produto nas reais condições de uso.

Obs: Ensaios executados conforme norma ASTM D-1000.

+ 55 11 4789-8730

Rev: 06 data: 11/15 –

RUA JOSÉ ALBINO PEREIRA, 318
EN. 344, GALPÕES B E C
POLO INDUSTRIAL JANDIRA II
JANDIRA - SP | CEP 06612-001

WWW.DAYBRASIL.COM.BR