

Especificação Técnica de Produto

TECTAPEPRO®

608 – Fita Dupla Face de Espuma de Polietileno



Fita produzida com espuma de polietileno de célula fechada revestida em ambos os lados com adesivo acrílico base solvente. Possui excelente resistência a compressão, boa resistência aos raios ultravioleta e umidade.

Características

Espessura total (mm):	1,0 +/- 0,20
Adesão ao aço – 180 ° (N/25mm):	12 (mínimo)
Resistência à temperatura (°C):	70 (máximo)
Cor:	Branca

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Aplicações

- ✓ Fixação de placas de sinalização;
- ✓ Fixação de espelhos e canaletas de PVC;
- ✓ Fixação de utensílios domésticos e suportes;

As características técnicas acima foram determinadas de acordo com valores médios obtidos em testes de laboratório. As informações são apenas orientativas e recomendamos testes práticos para aprovação do produto nas reais condições de uso.

Obs: Ensaios executados conforme norma ASTM D-1000.

+ 55 11 4789-8730

Rev: 05 data: 12/15 – 0000/0000

RUA JOSÉ ALBINO PEREIRA, 318
EN. 344, GALPÕES B E C
POLO INDUSTRIAL JANDIRA II
JANDIRA - SP | CEP 06612-001

WWW.DAYBRASIL.COM.BR