

Especificação Técnica de Produto

TECTAPE®

630 – Fita Dupla Face de Tecido Não Tecido



Fita produzida com Tecido-não-tecido, revestido em ambos os lados com adesivo acrílico base solvente. Possui excelente adesão inicial, ótima resistência a altas temperaturas, ótima resistência aos plastificantes e ao envelhecimento.

Características

Espessura total (mm):	0,13 (mínimo)
Resistência à tração (N/25mm):	19 (mínimo)
Alongamento (%):	2 (mínimo)
Adesão ao aço – 180 ° (N/25mm):	12 (mínimo)
Resistência à temperatura (°C):	180 (máximo)

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Aplicações

- ✓ Emendas de bobinas em sistemas de troca manual e troca automática em processos rotativos, como por exemplo: fabricação de papel, fabricação de papelão ondulado e embalagens, fabricação de filmes plásticos e impressão de jornais e revistas;
- ✓ Montagem de álbuns fotográficos e fotolivros;
- ✓ Fixação de cartazes e montagens diversas;
- ✓ Montagem de materiais promocionais e fechamento de envelopes na indústria gráfica.

As características técnicas acima foram determinadas de acordo com valores médios obtidos em testes de laboratório. As informações são apenas orientativas e recomendamos testes práticos para aprovação do produto nas reais condições de uso.

+ 55 11 4789-8730

Obs: Ensaios executados conforme norma ASTM D-1000.

Rev: 01 data: 11/15 –

RUA JOSÉ ALBINO PEREIRA, 318
EN. 344, GALPÕES B E C
POLO INDUSTRIAL JANDIRA II
JANDIRA - SP | CEP 06612-001

WWW.DAYBRASIL.COM.BR