

Especificação Técnica de Produto**TECTAPEPRO®****240 - Fita Crepe – Resistente a UV**

Fita produzida com papel crepe, revestido com adesivo acrílico.

Possui boa adesão inicial e o adesivo é formulado especialmente para resistir a exposição à luz UV por no máximo 14 dias, não deixando resíduo de adesivo após a remoção da fita.

Características

Espessura total (mm):	0,14 +/- 0,02
Resistência à tração (N/25mm):	90 (mínimo)
Alongamento (%):	8 (mínimo)
Adesão ao aço – 180 ° (N/25mm):	2 (mínimo)
Cor:	Azul

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Aplicações

- ✓ Mascaramento de pintura imobiliária em ambientes internos que sofrerão exposição da luz solar;
- ✓ Mascaramento e proteção de batentes de portas, esquadrias de alumínio, azulejos, pisos, granito e vidro em obras.

As características técnicas acima foram determinadas de acordo com valores médios obtidos em testes de laboratório. As informações são apenas orientativas e recomendamos testes práticos para aprovação do produto nas reais condições de uso.

+ 55 11 4789-8730

Obs: Ensaios executados conforme norma ASTM D-1000.RUA JOSÉ ALBINO PEREIRA, 318
EN. 344, GALPÕES B E C
POLO INDUSTRIAL JANDIRA II
JANDIRA - SP | CEP 06612-001**Rev: 04 data: 11/15 – ..**WWW.DAYBRASIL.COM.BR