

Especificação Técnica de Produto

TECTAPEPRO®

258 - Fita Kraft

Fita produzida com papel Kraft liso de alta resistência ao rasgo, revestido com adesivo de borracha natural.

Possui boa adesão inicial e fácil remoção sem deixar resíduo.

Características

Espessura total (mm):	0,15 +/- 0,01
Resistência à tração (N/25mm):	150 (mínimo)
Alongamento (%):	4,5 (mínimo)
Adesão ao aço – 180 ° (N/25mm):	12 (mínimo)
Cor:	Marrom

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Aplicações

- ✓ Fechamento de pontas de bobinas de papel;
- ✓ Acabamento em molduras de quadro;
- ✓ Fechamento de pacotes, caixas e embalagens em geral.

As características técnicas acima foram determinadas de acordo com valores médios obtidos em testes de laboratório. As informações são apenas orientativas e recomendamos testes práticos para aprovação do produto nas reais condições de uso.

Obs: Ensaios executados conforme norma ASTM D-1000.

Rev: 00 data: 01/16

+ 55 11 4789-8730

RUA JOSÉ ALBINO PEREIRA, 318
EN. 344, GALPÕES B E C
POLO INDUSTRIAL JANDIRA II
JANDIRA - SP | CEP 06612-001

WWW.DAYBRASIL.COM.BR