

## Especificação Técnica de Produto

# TECTAPE®

### 263 - Fita Kraft Crepada



Fita produzida com papel Kraft crepado, revestido com adesivo de borracha natural. Possui boa adesão inicial e fácil remoção sem deixar resíduo.

### Características

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Espessura total (mm):</b>           | 0,12 +/- 0,01 |
| <b>Resistência à tração (N/25mm):</b>  | 75 (mínimo)   |
| <b>Alongamento (%):</b>                | 10 (mínimo)   |
| <b>Adesão ao aço – 180 ° (N/25mm):</b> | 7 +/- 2       |
| <b>Cor:</b>                            | Marrom        |

CÓPIA NÃO CONTROLADA

### Aplicações

- ✓ Fixação em geral;
- ✓ Acabamento em molduras de quadro;
- ✓ Fechamento de pacotes, caixas e embalagens em geral.

As características técnicas acima foram determinadas de acordo com valores médios obtidos em testes de laboratório. As informações são apenas orientativas e recomendamos testes práticos para aprovação do produto nas reais condições de uso.

Obs: Ensaios executados conforme norma ASTM D-1000.

+ 55 11 4789-8730

Rev: 00 data: 08/15..

RUA JOSÉ ALBINO PEREIRA, 31B  
EN. 344, GALPÕES B E C  
POLO INDUSTRIAL JANDIRA II  
JANDIRA - SP | CEP 06612-001

WWW.DAYBRASIL.COM.BR