

Especificação Técnica de Produto**TECTAPEPRO®****306 - Fita de Polipropileno**

Fita produzida com filme de polipropileno biorientado (BOPP) revestido com adesivo de borracha sintética (hot-melt).

Possui ótima adesão inicial, possibilitando a aplicação em diversos tipos de superfície.

Características

Espessura total (mm):	0,043 +/- 0,003
Resistência à tração (N/25mm):	68 (mínimo)
Alongamento (%):	100 (mínimo)
Adesão ao aço – 180 ° (N/25mm):	6 (mínimo)
Cor:	Transparente

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Aplicações

- ✓ Fechamento de caixas de papelão, inclusive recicladas;
- ✓ Fechamento de embalagens plásticas;
- ✓ Empacotamento pesado.

As características técnicas acima foram determinadas de acordo com valores médios obtidos em testes de laboratório. As informações são apenas orientativas e recomendamos testes práticos para aprovação do produto nas reais condições de uso.

Obs: Ensaios executados conforme norma ASTM D-1000.

+ 55 11 4789-8730

RUA JOSÉ ALBINO PEREIRA, 31B
EN. 344, GALPÕES B E C
POLO INDUSTRIAL JANDIRA II
JANDIRA - SP | CEP 06612-001

Rev: 08 data: 11/15

WWW.DAYBRASIL.COM.BR