

Especificação Técnica de Produto**TECTAPEPRO®****350 - Fita Filamentosa de Polipropileno**

Fita produzida com filme de polipropileno bi-orientado (BOPP) reforçado com filamentos de fibra de vidro, revestido com adesivo de borracha e resina. Possui ótima adesão inicial e alta resistência mecânica.

Características

Espessura total (mm):	0,11 +/- 0,01
Resistência à tração (N/25mm):	722 (mínimo)
Alongamento (%):	4 (mínimo)
Adesão ao aço – 180 ° (N/25mm):	8 (mínimo)

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Aplicações

- ✓ Ideal para lacrar, fechar, fixar e paletizar embalagens pesadas;
- ✓ Fechamento de pontas de bobinas de aço, alumínio, cobre;
- ✓ Agrupamento de tubos durante o transporte;
- ✓ Agrupamento de tambores de produtos químicos.

As características técnicas acima foram determinadas de acordo com valores médios obtidos em testes de laboratório. As informações são apenas orientativas e recomendamos testes práticos para aprovação do produto nas reais condições de uso.

Obs: Ensaios executados conforme norma ASTM D-1000.

+ 55 11 4789-8730

Rev: 06 data: 11/15 –

RUA JOSÉ ALBINO PEREIRA, 31B
EN. 344, GALPÕES B E C
POLO INDUSTRIAL JANDIRA II
JANDIRA - SP | CEP 06612-001

WWW.DAYBRASIL.COM.BR