

## Especificação Técnica de Produto

# TECTAPEPRO®

### 713 - Fita de Tecido de Algodão



Fita produzida com tecido de algodão com tratamento retardante a chama revestido com adesivo de borracha e resina.

#### Características

<b>Espessura total (mm):</b>	0,31 +/- 0,03
<b>Resistência à tração (N/25mm):</b>	225 (mínimo)
<b>Alongamento (%):</b>	10 (mínimo)
<b>Adesão ao aço – 180 ° (N/25mm):</b>	8 +/- 3
<b>Resistência à temperatura (°C):</b>	90 (máximo)
<b>Flamabilidade (mm/min)</b>	<100
<b>Cor:</b>	Preta

CÓPIA NÃO CONTROLADA

#### Aplicações

- ✓ Enfitamento de chicotes automotivos;
- ✓ Fixação e vedação em geral.

As características técnicas acima foram determinadas de acordo com valores médios obtidos em testes de laboratório. As informações são apenas orientativas e recomendamos testes práticos para aprovação do produto nas reais condições de uso.

**Obs: Ensaios executados conforme norma ASTM D-1000.**

Rev: 10 data: 11/15--

+ 55 11 4789-8730

RUA JOSÉ ALBINO PEREIRA, 31B  
EN. 344, GALPÕES B E C  
POLO INDUSTRIAL JANDIRA II  
JANDIRA - SP | CEP 06612-001

[WWW.DAYBRASIL.COM.BR](http://WWW.DAYBRASIL.COM.BR)