

Especificação Técnica de Produto**TECTAPEPRO®****727 - Fita de Tecido de Fibra de Vidro**

Fita produzida com tecido de fibra de vidro revestido com adesivo de borracha termocurado.

Possui excelente resistência à solventes, excelente resistência a abrasão, estabilidade térmica e ótima resistência a altas temperaturas.

Características

Espessura total (mm):	0,17 +/- 0,017
Resistência à tração (N/25mm):	765 (mínimo)
Alongamento (%):	3(mínimo)
Adesão ao aço – 180 ° (N/25mm):	13 +/- 3
Resistência à temperatura (°C):	155 (máximo)
Rigidez dielétrica (volts):	2500 (mínimo)
Cor:	Branca

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Aplicações

- ✓ Isolamento de motores e transformadores elétricos;
- ✓ Proteção e isolamento de relês e bobinas elétricas;
- ✓ Emendas e reparos em linhas de transmissões elétricas;
- ✓ Reforço e proteção de fios magnéticos de cobre.

As características técnicas acima foram determinadas de acordo com valores médios obtidos em testes de laboratório. As informações são apenas orientativas e recomendamos testes práticos para aprovação do produto nas reais condições de uso.

Obs: Ensaio executado conforme norma ASTM D-1000.

+ 55 11 4789-8730

Rev: 08 data: 11/15

RUA JOSÉ ALBINO PEREIRA, 31B
EN. 344, GALPÕES B E C
POLO INDUSTRIAL JANDIRA II
JANDIRA - SP | CEP 06612-001

WWW.DAYBRASIL.COM.BR