

Especificação Técnica de Produto**TECTAPEPRO®****747 - Fita de Tecido Silvertex**

Fita produzida com tecido de poliéster laminado com filme de polietileno a prova de água, revestido com adesivo de borracha natural.

Possui alta adesão inicial e facilidade de aplicação em superfícies irregulares.

Características

Espessura total (mm):	0,25 +/- 0,02
Resistência à tração (N/25mm):	87 (mínimo)
Alongamento (%):	18 (mínimo)
Adesão ao aço – 180 ° (N/25mm):	8 (mínimo)
Cores:	Branca, preta e prata

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Aplicações

- ✓ Embalagens diversas;
- ✓ Reparos e manutenção provisória de tubos e mangueiras;
- ✓ Proteção à prova de água para embalagens que serão armazenadas sob intempéries;
- ✓ Emendas de dutos de refrigeração na instalação de ar condicionado.

As características técnicas acima foram determinadas de acordo com valores médios obtidos em testes de laboratório. As informações são apenas orientativas e recomendamos testes práticos para aprovação do produto nas reais condições de uso.

+ 55 11 4789-8730

Obs: Ensaio executado conforme norma ASTM D-1000.RUA JOSÉ ALBINO PEREIRA, 318
EN. 344, GALPÕES B E C
POLO INDUSTRIAL JANDIRA II
JANDIRA - SP | CEP 06612-001**Rev: 08 data: 11/15 – ...**WWW.DAYBRASIL.COM.BR