

Especificação Técnica de Produto**TECTAPEPRO®****757 - Fita de Tecido Silvertex**

Fita produzida com tecido de poliéster laminado com filme de polietileno a prova de água, revestido com adesivo de borracha natural.

Possui alta adesão inicial e excelente resistência a abrasão.

Características

Espessura total (mm):	0,35 +/- 0,02
Resistência à tração (N/25mm):	160 (mínimo)
Alongamento (%):	21 (mínimo)
Adesão ao aço – 180 ° (N/25mm):	10 (mínimo)
Cores:	Preta

CÓPIA NÃO CONTROLADA

Aplicações

- ✓ Embalagens diversas;
- ✓ Reparos e manutenção provisória de tubos e mangueiras;
- ✓ Proteção à prova de água para embalagens que serão armazenadas sob intempéries;
- ✓ Mascaramento e proteção de peças durante o processo jateamento de gralha e/ou areia.

As características técnicas acima foram determinadas de acordo com valores médios obtidos em testes de laboratório. As informações são apenas orientativas e recomendamos testes práticos para aprovação do produto nas reais condições de uso.

+ 55 11 4789-8730

Obs: Ensaios executados conforme norma ASTM D-1000.RUA JOSÉ ALBINO PEREIRA, 318
EN. 344, GALPÕES B E C
POLO INDUSTRIAL JANDIRA II
JANDIRA - SP | CEP 06612-001

Rev: 06 data: 11/15 –

WWW.DAYBRASIL.COM.BR