

## BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO

### **PRODUTO: VINIL ADESIVO CALANDRADO TECGRAPH E106PB MONOMÉRICO BRANCO FOSCO**

Vinil adesivo calandrado monomérico branco fosco com ótima flexibilidade e conformidade para impressões com tintas base solvente, látex ou UV. Ideal para adesivação promocional de superfícies planas de curto prazo.

#### **Descrição do produto:**

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Face do material | Filme de PVC calandrado Branco fosco - 80μ |
| Adesivo          | Permanente Blockout acrílico base solvente |
| Liner            | Kraft siliconado 100g/m <sup>2</sup>       |
| Durabilidade     | 6 meses                                    |

#### **• Aplicações:**

Ótima flexibilidade, conformidade e excelente tack podendo ser utilizado para trabalhos promocional em geral.

Vinil adesivo para impressão inkjet de base solvente. Projetado para equipamentos de impressão digital de pequenos a grandes formatos, mais comuns do mercado. Indicado para curtos períodos de exposição, indoor e outdoor em superfícies planas.

#### **• Propriedades físicas dos filmes não impressos:**

|                                                                          | Valores Médios                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Filme Frontal</b><br>- Tipo<br>- Cor<br>- Espessura<br>- Encolhimento | PVC Monomérico Soft<br>Branco Neve Fosco<br>80 microns<br>< 0.8% |
| <b>Liner</b><br>- Tipo<br>- Cor<br>- Gramatura<br>- Release              | Papel Kraft<br>Branco<br>100 g/m <sup>2</sup><br>0,1~0,6N/4cm    |

+ 55 11 4789-8730

RUA JOSÉ ALBINO PEREIRA, 318  
EN. 344, GALPÕES B E C  
POLO INDUSTRIAL JANDIRA II  
JANDIRA - SP | CEP 06612-001

[WWW.DAYBRASIL.COM.BR](http://WWW.DAYBRASIL.COM.BR)

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Adesivo</b>              |                                            |
| -Tipo                       | Permanente Blockout acrílico base solvente |
| -Temperatura min. Aplicação | + 15°C                                     |
| -Temperatura max. Aplicação | + 40°C                                     |
| -Coesão                     | Boa                                        |

- **Durabilidade:**

A durabilidade externa do filme não impresso é 1 ano quando armazenado em temperaturas de 15°C a 25°C e umidade relativa de  $\pm$  50% na embalagem original.

- **Advertências gerais:**

Para assegurar a qualidade de aplicação – sempre testar a construção proposta sob circunstâncias reais antes de enviar a produção completa.

Os seguintes fatores afetarão adversamente a adesivação:

- Sujeira, poeira, óleo e superfícies anodizadas;
- Agentes liberadores de superfícies plásticas moldadas;
- Substratos com baixa energia, como: polietileno, polipropileno...;
- Aplicação abaixo da temperatura mínima ou uso fora das temperaturas médias recomendadas.

*Todos os produtos Tecgraph são sujeitos ao controle de qualidade cuidadoso durante o processo de manufatura. A informação publicada a respeito dos produtos Tecgraph é baseada na pesquisa que a companhia acredita ser de confiança embora tal informação não constitua uma garantia. Por causa da variedade de uso dos produtos Tecgraph e do desenvolvimento contínuo de novas aplicações, o comprador deve considerar o desempenho do produto para cada uso pretendido, e terá de assumir todos os riscos a respeito de tal uso.. Todas as especificações são sujeitas à mudança sem observação prévia.*

+ 55 11 4789-8730  
ADRIANO PEREIRA, 318  
EN. 344, GALPÕES B E C  
POLO INDUSTRIAL JANDIRA II  
JANDIRA - SP | CEP 06612-001