

## BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO

### PRODUTO: VINIL ADESIVO CALANDRADO TECGRAPH TP506 MONOMÉRICO BRANCO FOSCO

Vinil adesivo calandrado monomérico branco fosco com ótima flexibilidade, boa performance e conformidade para impressões com tintas base solvente, látex ou UV.

#### **Descrição do produto:**

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Face do material | Filme de PVC calandrado Branco fosco - 90μ |
| Adesivo          | Permanente acrílico base solvente          |
| Liner            | Kraft siliconado 140g/m <sup>2</sup>       |
| Durabilidade     | 1 ano                                      |

#### **• Aplicações:**

Ótima flexibilidade, conformidade e excelente tack podendo ser utilizado para trabalhos em geral.

Vinil adesivo para impressão inkjet de base solvente. Projetado para equipamentos de impressão digital de pequenos a grandes formatos, mais comuns do mercado. Indicado para curtos períodos de exposição, indoor e outdoor em superfícies planas.

#### **• Propriedades físicas dos filmes não impressos:**

|                              | Valores Médios                    |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Filme Frontal</b>         |                                   |
| - Tipo                       | PVC Monomérico                    |
| - Cor                        | Branco fosco                      |
| - Espessura                  | 90 microns                        |
| - Encolhimento               | < 0.8%                            |
| <b>Liner</b>                 |                                   |
| - Tipo                       | Papel Kraft Siliconado            |
| - Cor                        | Branco                            |
| - Gramatura                  | 140 g/m <sup>2</sup>              |
| <b>Adesivo</b>               |                                   |
| - Tipo                       | Permanente acrílico base solvente |
| - Temperatura min. Aplicação | + 15°C                            |
| - Temperatura max. Aplicação | + 40°C                            |
| - Coesão                     | Boa                               |
| - Tack                       | Bom                               |

+ 55 11 4789-8730

RUA JOSÉ ALBINO PEREIRA, 318  
EN. 344, GALPÕES B E C  
POLO INDUSTRIAL JANDIRA II  
JANDIRA - SP | CEP 06612-001

WWW.DAYBRASIL.COM.BR

- **Durabilidade:**

A durabilidade externa do filme não impresso é 2 anos quando armazenado em temperaturas de 15°C a 25°C e umidade relativa de  $\pm 50\%$  na embalagem original.

A laminação do material impresso protege contra eventuais desbotamentos da cor com o passar do tempo. Este desbotamento dependerá da tinta e do material adesivo que forem utilizados.

- **Advertências gerais:**

Para assegurar a qualidade de aplicação – sempre testar a construção proposta sob circunstâncias reais antes de enviar a produção completa.

Os seguintes fatores afetarão adversamente a adesivação:

- Sujeira, poeira, óleo e superfícies anodizadas;
- Agentes liberadores de superfícies plásticas moldadas;
- Substratos com baixa energia, como: polietileno, polipropileno;
- Aplicação abaixo da temperatura mínima ou uso fora das temperaturas médias recomendadas.

*Todos os produtos Tecgraph são sujeitos ao controle de qualidade cuidadoso durante o processo de manufatura. A informação publicada a respeito dos produtos Tecgraph é baseada na pesquisa que a companhia acredita ser de confiança embora tal informação não constitua uma garantia. Por causa da variedade de uso dos produtos Tecgraph e do desenvolvimento contínuo de novas aplicações, o comprador deve considerar o desempenho do produto para cada uso pretendido, e terá de assumir todos os riscos a respeito de tal uso. Todas as especificações são sujeitas à mudança sem observação prévia.*

+ 55 11 4789-8730

RUA JOSÉ ALBINO PEREIRA, 318  
EN. 344, GALPÕES B E C  
POLO INDUSTRIAL JANDIRA II  
JANDIRA - SP | CEP 06612-001

[WWW.DAYBRASIL.COM.BR](http://WWW.DAYBRASIL.COM.BR)