

GRAPHICS - VARIEDADE DE FORMATOS EM SISTEMA DE IMPRESSÃO INK JET

4-GL3B-02054 RI-JET 165 MATT WHITE AP940 PERMANENT WK135

MATERIAL FRONTAL

Filme de vinil monomérico branco fosco

Tipo	Vinil monomérico	
Cor F	Branco fosco	
Gramatura	107 g/m ² ±10%	ISO-536
Espessura	80 µ ±10%	ISO 534-80

ADESIVO

Adesivo permanente acrílico com alta claridade e altíssima coesão. Desenhado para uma grande variedade de substratos como vidro, ABS, PS e PVC. Não adequado para superfícies apolares (como PE e PP).

Código	AP940 permanente	
Tipo adesivo	Permanente Acrílico	
Temp Mín. Apl A	+10°C	
Temperatura de serviço	-30°C/+120°C	
Coesão (shear)	Médio	
Tack	Médio N/pol ²	
Adesão Fin	Alta N/pol	

LINER

Tipo S	Papel Kraft gesso (clay coated) silicizado em um dos lados	
Cor S	Branco	
Gramatura	135 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Espessura	145 µ ±10%	ISO 534
Transparência S	N/A %	DIN 53 147-64

Aplicações

Para aplicações com fins de publicidade e promocionais (cartazes externos e internos e letreiros) e para aplicações em áreas planas de veículos (ônibus, trens, bondes e taxis).

Métodos de impressão

A série RI-JET de sistema de impressão jato de tinta oferece excelentes resultados com impressão a jato de tinta UV, solvente e eco-solvente.

Testes de adequação entre substrato, impressora e tinta são sempre recomendados antes da utilização.

Vida útil

24 meses - aplica-se unicamente ao material sem conversão entregue pela Ritrama. Abaixo as seguintes **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:**

- O material deve ser armazenado à uma temperatura de 22°C ± 2°C e 50% ± 5% de umidade Relativa.
- O local de armazenamento deve estar seco e limpo.
- Manter o material em sua embalagem original até o momento de sua utilização, para protegê-lo de pó e contaminação.
- Não expor o material à luz direta e fontes de calor.

Todos los productos Ritrama están sujetos a controles estrictos de fabricación para garantizar la buena calidad de ellos. La información anterior se basa en investigaciones y nuestra mejor experiencia considerada confiable, pero no constituye una garantía. Todo el material debe ser probado por el comprador para determinar la aplicabilidad del producto a sus propósitos.
Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

