

4-GL3B-08146 RI-JET 75 OPTIMA GLOSS WHITE AP940 PERMANENT GREY WKPE140**MATERIAL FRONTAL**

Filme de vinil polimérico branco brilho

Tipo	Vinil polimérico	
Cor F	Branco brilho	
Gramatura	100 g/m ² ±10%	ISO-536
Espessura	75µ ±10%	ISO 534-80

ADESIVO

Adesivo permanente acrílico com alta claridade e altíssima coesão. Desenhado para uma grande variedade de substratos como vidro, ABS, PS e PVC. Não adequado para superfícies apolares (como PE e PP).

Código	AP940 permanente cinza	
Tipo adesivo	Permanente Acrílico	
Temp Mín. Apl A	+10°C	
Temperatura de serviço	-30°C/+120°C	
Coesão (shear)	Altíssima	
Tack	6 N/25mm	FINAT FTM9
Adesão Fin	11 N/25mm	FINAT FTM2

LINER

Tipo S	Papel Kraft com revestimento de PE	
Cor S	Branco	
Gramatura	140 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Espessura	150 µ ±10%	ISO 534
Transparência S	N/A %	DIN 53 147-64

Aplicações

Para fins de publicidade e aplicações promocionais (vitrines, cartazes externos e internos, outdoors e letreiros), assim como para aplicações em veículos (em superfícies planas, incluindo ônibus, bondes e táxis e para superfícies corrugadas e envelopamento de veículos).

Métodos de impressão

A série RI-JET com impressão em jato de tinta oferece excelentes resultados em tinta UV, solvente e eco-solvente. Os testes de adequação entre substrato, impressora e tinta são sempre recomendados antes do uso.

Vida útil

24 meses - aplica-se unicamente ao material sem conversão entregue pela Ritrama. Abaixo as seguintes **CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:**

- O material deve ser armazenado à uma temperatura de 22°C ± 2°C e 50% ± 5% de umidade Relativa.
- O local de armazenamento deve estar seco e limpo.
- Manter o material em sua embalagem original até o momento de sua utilização, para protegê-lo de pó e contaminação.
- Não expor o material à luz direta e fontes de calor.

Todos los productos Ritrama están sujetos a controles estrictos de fabricación para garantizar la buena calidad de ellos. La información anterior se basa en investigaciones y nuestra mejor experiencia considerada confiable, pero no constituye una garantía. Todo el material debe ser probado por el comprador para determinar la aplicabilidad del producto a sus propósitos.
Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

