



Nova SureColor® S60600L: produtividade e qualidade com baixo custo operacional

Principais Características:

- **Baixo custo operacional:** com o novo sistema de bolsas de tinta de reposição UltraChrome® GS3 de 1,5 litro o custo por mililitro é reduzido em comparação com as gerações anteriores.
- **Rendimento de alta velocidade:** velocidade de impressão de até 51 m²/h em lona e até 28,7 m²/h em vinil adesivo.
- **Valor:** impressora rolo a rolo de 162 cm (64"). A tecnologia Epson Precision Dot permite impressão sem faixas em alta velocidade, gerando maior produtividade e, com o novo sistema de bolsas de tinta de reposição de 1,5 litro, a nova SureColor® S60600L conta com uma grande autonomia para impressão não assistida.

A nova Epson SureColor® S60600L oferece produtividade excepcional, com menos custos operacionais.

O novo sistema de bolsas de tinta de reposição proporciona o dobro da quantidade de tinta comparado com gerações anteriores por um baixíssimo custo por mililitro.

Com as tintas Epson UltraChrome® GS3, os usuários podem gerar uma ampla gama de cores de alta precisão e, combinadas com o modo de alta qualidade Precision Dot da cabeça de impressão PrecisionCore® TFP®, permitem melhorar a qualidade em uma grande variedade de substratos.

Epson SureColor® S60600L

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Especificações técnicas

Tecnologia de impressão	Avançada de cabeça de impressão dupla PrecisionCore® TFP® de 8 canais, com gotejamento de tinta sob demanda e tecnologia de revestimento repelente de tinta
Tipo de tinta²	UltraChrome® GS3
Configuração de tinta para produção e edição (x2)	C, M, Y, K
Tecnologia da gota de tinta	Menor tamanho da gota: 4,2 pl A tecnologia de gotas de tamanho variável pode produzir até 3 tamanhos diferentes por linha
Resolução máxima	1440 dpi x 1440 dpi
Velocidade de impressão¹	Rascunho: 94 m ² /h Produção: lona - 51 m ² /h, vinil - 28,7 m ² /h Qualidade: lona - 28,7 m ² /h, vinil - 17 m ² /h
Linguagem e drivers da impressora	Imagens por quadros Epson ESC/P®
Configuração dos bicos	360 bicos x 2 canais x 2 cabeças x 4 cores
Sistema de fornecimento de tinta Epson²	
Capacidade de tinta	1500 ml
Volume de abastecimento da bolsa de tinta de reposição	1500 ml x 4 cores no total x 2
Vida útil	2 anos a partir da data de produção impressa ou 6 meses após aberta
Mídia de impressão em rolo	
Entrada das mídias	Rolo a rolo simples
Tamanho do rolo	43 cm x 56 cm até 163 cm (17" x 22" até 64") de largura
Núcleo do rolo	5 cm ou 8 cm (2" ou 3")
Diâmetro do rolo de entrada	Até 25 cm
Peso do rolo de entrada	Até 45 kg
Espessura das mídias	Até 1 mm
Rolo de Saída	Rebobinamento ou enrolamento totalmente automático, com barra de tensão
Peso do rolo de saída	Até 43 kg (95 lb)
Sistema de aquecimento de mídias	
Pré-aquecedor	Desligado ou 30 °C (86 °F) a 50 °C (122 °F)
Aquecedor da platina	Desligado ou 30 °C (86 °F) a 50 °C (122 °F)
Aquecedor pós-impressão	Desligado ou 30 °C (86 °F) a 50 °C (122 °F)
	Controlado independentemente pelo painel de controle ou pelo RIP frontal
Área de impressão e precisão	
Largura máxima do papel	162,6 cm (64")
Largura mínima do papel	30,5 cm (12")
Margens esquerda e direita	5 mm cada lado (10 mm total)
Área máxima de impressão	161 cm (63,6")
Interfaces da impressora	
Interfaces da impressora	USB Alta velocidade, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Sistemas operacionais compatíveis	Mac OS® X, 10.8.x - 10.11.x Windows® 10, 8.1, 7 (64-bits)
Fluxo de trabalho	RIP de front-end de Onyx PANTONE® com licença de linguagem PostScript® nível 3 RIP compatível com Onyx. Inclui software de fluxo de trabalho completo com design, agrupamento, mosaico, gestão personalizada de cores planas, suporte de mídias personalizado e funcionalidade de fila RIP. A Epson SureColor® S60600L também é compatível com a maioria dos principais RIP e fluxos de trabalho de terceiros.

Geral	
Memória	Impressora 512 MB / Rede 128 MB
Dimensões (L x P x A)	261,6 cm x 60,9 cm x 134,6 cm
Peso	336 kg
Nível de ruído acústico	Aprox. 59dB (ISO 7779)
Painel de controle	Visor LCD Colorido 2,7"
Temperatura	Em operação: 10 °C a 35 °C
Umidade relativa	Em operação: 20% - 80% Em operação (recomendada): 40% - 60%
Requisitos elétricos	A impressora necessita de duas saídas de parede de 110 V, além de outra de 110 V para a unidade de secagem Voltagem 100 VCA - 120 VCA, 200 VCA - 240 VCA Frequência 50 Hz - 60 Hz 10 A (AC 100 V - 120 V) / 5 A (AC 200 V - 240 V) Voltagem da secadora opcional 100 VCA - 120 VCA, 200 VCA - 240 VCA Frequência 50 Hz - 60 Hz Corrente 20 A a 110 VCA - 120 VCA ou 0,5 A a 200 VCA - 240 VCA
Consumo de energia elétrica	Em operação aprox. 650 W Aquecedores de reserva ligados aprox. 520 W Aquecedores de reserva desligados aprox. 30 W ou menos Modo em repouso aprox. 3,5 W ou menos Desligada aprox. 0,6 W
País de origem	China
O que há na caixa	Impressora, cabo de energia AC, sistema de suporte de substrato, Bulk Ink Solution 2, manual, RIP Onyx
Informação para realizar pedidos	
Epson SureColor® S60600L	SCS60600L
Kit de manutenção da impressora	C13S210093
Garrafa para descarte de tinta adicional	C13S210071
Bolsa de limpeza adicional	T44A500
Tinta Epson UltraChrome® GS3 (1500 ml)	
Tinta preta	T45L120
Tinta ciano	T45L220
Tinta magenta	T45L320
Tinta amarela	T45L420

1- Os tempos de impressão mencionados estão baseados somente na velocidade do motor de impressão. A produção total depende da interface do controlador RIP, do tamanho do arquivo, da resolução da impressora, do recobrimento da tinta, da velocidade da rede, etc.
2- A impressora foi projetada para ser usada apenas com tintas originais Epson. Outras marcas de bolsas e sistemas de abastecimento de tinta não são compatíveis e, ainda quando sejam descritos como tal, possivelmente não funcionarão corretamente.
3- O uso de tintas, cartuchos de tinta ou sistemas de abastecimento de tinta que não sejam o sistema Epson UltraChrome® GS3 para o qual a impressora foi projetada, pode causar danos não cobertos pela garantia limitada da Epson.



Registre-se no programa Epson Rewards para acumular pontos e receba benefícios para a sua impressora.

Para mais informações acesse, www.epson.com/SureColorRewards



Better Products for a Better Future™
Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson acesse www.epson.com.br/meioambiente

Epson do Brasil
Suporte Corporativo
0800 007 5000

As especificações e os termos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Epson, PrecisionCore, SureColor, TFP e UltraChrome são marcas registradas. Epson Exceed Your Vision é uma marca registrada e Better Products for a Better Future é uma marca comercial da Seiko Epson Corporation. Mac, Mac OS e Macintosh são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. Os demais nomes de produtos e as marcas são propriedade de suas respectivas empresas. A Epson não detém nenhum direito sobre essas marcas. Copyright 2019 Epson America Inc. OPD LP101286 09/19.

www.epson.com.br